


PONT BASCULE M1500

Métallique ou métal béton

MARQUES



PONT BASCULE M1500

Métallique ou métal béton

MARQUES

Caractéristiques :

- Le pont bascule PCM M1500, de Marques, est un pont bascule de construction modulaire, capable de résister aux efforts plus exigeants résultant de l'application de pesage, avec une meilleure résistance à la fatigue.
- Pont Bascule PCM M1500 pour installation sur sol ou encastré est construit avec des modules métalliques ou métal béton standardisées avec une largeur de 1,5m, permettant configurer des plate formes jusque a 18 mètres de longueur et 3 mètres de largeur.
- Une optimisation des systèmes de renforts et boulonnages, en utilisant la simulation numérique tridimensionnelle, ce produit assure une performance supérieure en matière de capacité de charge, déformation et durabilité.
- Cet un pont bascule conçue pour peser jusqu'à 80 000 kg.
- Le pont bascule PCM M1500 élimine le besoin de grilles multidirectionnelles entre les modules, une fois que les deux modules, disposées côte à côte, occupent toute la largeur du pont bascule, permettant un mouvement parfaitement sécurisé des véhicules.
- Les poutres transversales du Pont Bascule PCM M1500 disposent d'une tôle de couverture supérieurs pour accéder aux capteurs de charge et faciliter le nettoyage et manutention du pont Bascule.
- Les capteurs de charge, avec système de double pivot, sont placés dans des poutres transversales de haute résistance à flexion et torsion.
- Le pont bascule dispose de deux finitions:
 - **Peinture :**
 - Décapage mécanique, application de primaire antioxydant et peinture de couleur gris foncé époxy.
 - **Galvanisé :**
 - Galvanisation a chaud par immersion. Garantie contre corrosion pendant 10 ans.
 - **Vis et boulonnage:**
 - Qualité 8.8 zinc.
 - **Capteur Marques modèle ZSFY-A**

Version encastré



Version Hors Sol

Rampes bétons



Version Hors Sol

Rampes métalliques



- Capteur de charge de fonctionnement par compression .
- Avec système auto-pivotant.
- 3000 divisions O.I.M.L. R60 classe C.
- Résistance à l'isolement: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
- Scellée hermétiquement par soudage à laser, IP68
- Protection contre décharges électriques
- Application: Système de pesage pour charges élevées, ponts-bascules Pèse camion.

MODELE	DIMENSIONS mm	N° MODULES	N° CAPTEUR	CAPACITÉ (KG)
PCM 4.19	4190X3000	2	4	30000
PCM 6.19	6190X3000	2	4	30000
PCM 8.09	8090X3000	4	6	60000
PCM 12.09	12090X3000	4	6	60000
PCM 14	14000X3000	6	8	80000
PCM 16	16000X3000	6	8	80000
PCM 18	18000X3000	6	8	80000

MT Solution
votre partenaire en informatique

0496-08.06.61
<http://asolution.be/>

Option : Guides roux
Tôle l'armée

Garantie 1 an

Fabriqué en Europe

MARQUES

GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES

GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES